INFORMACJA TECHNICZNA

MATOWA POWŁOKA OCHRONNA

BARRAMATT

OPAKOWANIE Art. Nr. 162.942

- Wysokojakościowa, nowoczesna i odporna na uszkodzenia powłoka ochronna o długim okresie żywotności do powierzchni wodoodpornych
- Łatwo rozprowadzalna, posiada doskonałe właściwości wypełniające oraz krótki czas schnięcia
- Film ochronny tworzy matową warstwę ochronną
- Doskonale sprawdza się na nawierzchniach w halach sportowych, przetestowane zgodnie z normą DIN 18032_2
- Odporny na dostępne w handlu neutralne bezalkoholowe środki do dezynfekcji powierzchni

ZASTOSTOSOWANIE:
Preparat zalecany jest do stosowania na powierzchniach wodoodpornych gładkich jak i porowatych. Szczególnie do zabezpieczania kauczuku, PCV, linoleum, nie polerowanego kamienia naturalnego i sztucznego, lakierowanego drewna i parkietu, płytek podłogowych, żywicy epoksydowej, posadzek twardych i przemysłowych.

SPOSÓB UŻYCIA i DOZOWANIE:
Przed nałożeniem BARRAMATT należy zmyć posadzkę środkiem do gruntownego czyszczenia. Przy wyborze odpowiedniego do tego celu preparatu należy kierować się rodzajem powierzchni. Asortyment umożliwia skorzystanie zarówno z preparatów czyszczących „na mokro": LIN COMPACT, POWER STRIP NEUTRA, TERRADUR jak również środka należącego do systemu czyszczenia gruntownego „na sucho"– SOLEX. O ile podczas czyszczenia gruntownego przy zastosowaniu klasycznych preparatów „na mokro", niezbędne jest zneutralizowanie środka, to w przypadku użycia preparatu „na sucho" nie jest to konieczne. Po relatywnie krótkim czasie wysychania SOLEX-u, można rozpoczynać nakładanie powłoki ochronnej. Przed nałożeniem należy zapewnić wyrównaną temperaturę pomieszczenia i samej podłogi, tj. około 10-25°C. Grzejniki lub inne źródła ciepła powinny zostać wyłączone. Należy zadbać również o dobrą wentylację w pomieszczeniu. Do powierzchni bardzo porowatych zaleca się gruntowanie powierzchni, w przypadku linoleum dodatkowo przeszlifowanie powierzchni odpowiednim padem. Nanieść minimum 2 cienkie warstwy, zachowując odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi warstwami (około 20-30 minut przy dobrej wentylacji i temperaturze zewnętrznej 10 - 25°C). Zużycie produktu od 12,5 do 25 ml/m^2 i zależy od chłonności podłoża. Ostrożne użytkowanie możliwe jest po 2 godzinach, pełne użytkowanie po 24 godzinach. W celu osiągnięcia większej trwałość i połysku, zaleca się polerowanie maszyną wysokoobrotową po kilku dniach od położenia powłoki. Regeneracje powłoki można przeprowadzić po przygotowaniu podłoża a następnie jego przemyciu za pomocą roztworu BARRAGLANZ rozcieńczonego w stosunku 1:10 lub 1:1 z wodą. Do regeneracji metodą spray stosować roztwór 1:1. Do codziennego mycia zaleca się stosowanie PREMIUM nr 4, BLUE STAR, BLUE STAR OCEAN. Za nieprawidłowe użytkowanie i spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi użytkownik. UWAGA! Chronić przed mrozem.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd ..... mleczno-biały płyn
Zapach ..... przyjemnie świeży
Konsystencja ..... rzadki
Gęstość ..... 1026 g/l
Wartość pH w koncentracie .. 9

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Zawiera: środki konserwujące: Benzisothiazolinone, kompozycję zapachową.
Środki powierzchniowo czynne zawarte w mieszaninie, ulegają biodegradacji, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym detergentów.

TERMIN WAŻNOŚCI: dwa lata od daty produkcji w oryginalnym opakowaniu
OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA brak
Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym wg przepisów dyrektywy Unii Europejskiej.
TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków (ADR).

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00
www.kleen-purgatis.pl

Data: 27.04.2023